

HBO 202 W/4

HBO | Lámparas de mercurio de arco corto sin reflector 50...200 W



Áreas de aplicación

- Microscopía por fluorescencia
- Curación por UV
- Una variedad de aplicaciones de guía de luz

Beneficios del producto

- Alta radiación
- Elevada potencia de radiación en UV y en el alcance visible

Características del producto

- Espectro multilineal







Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	200,00 W	
Potencia de la lámpara	200 W	
Tensión nominal	57,0 V	
Tensión de funcionamiento	5765 V ¹⁾	
Corriente de lámpara	3,6 A	
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)	


¹⁾ Valores eléctricos iniciales

Datos Fotométricos

Intensidad luminosa	1000 cd ¹⁾

¹⁾ Minimum 850 cd

Dimensiones y peso



Diámetro	18,0 mm	
Longitud de montaje	102,0 mm ¹⁾	
Long. con casq pero sin pitones/conexión	102,00 mm ¹⁾	
Long. del centro luminoso (LCL)	40,0 mm ²⁾	

¹⁾ Maximum

Duración de vida

Duración	200 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	SFc10-4/15	
Casquillo ánodo (denominación norma)	SFc10-4	
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFc10-4	

²⁾ Distancia de la base del casquillo a la punta del ánodo (frío)

Hoja de datos de producto

Capacidades

Posición de quemado	s 15 ¹⁾

¹⁾ Casquillo de referencia hacia abajo (eje más corto)

Información del país

Código del producto	Códice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300507156	OSRHBO2024	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300507156	HBO 202 W/4	Estuche de cartón 1	165 mm x 48 mm x 95 mm	0.75 dm³	94.00 g
4050300507163	HBO 202 W/4	Embalaje de envío 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm³	1348.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Si desea obtener información técnica adicional sobre las lámparas HBO, así como información para fabricantes de equipos, puede solicitarla directamente a OSRAM.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.