
Lok-it! HTI 400 W/60/P28

Lok-it! | Lámparas de vapor metálico



Beneficios del producto

- Lámpara y soporte de una misma fuente
- Rápido cambio de lámparas con cierre de bayoneta

Características del producto

- Tecnología eXtreme Seal para lámparas de descarga



Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	400,00 W
Tensión nominal	49,0 V
Tensión de funcionamiento	67 V
Corriente nominal	8 A
Corriente de lámpara	8,0 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	30000 lm
Temperatura de color	6000 K
Índice de reproducción cromática Ra	> 85

Dimensiones y peso



Diámetro	17,0 mm
Largo	103,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	56,0 mm
Distancia entre electrodos en frío	3,4 mm

Duración de vida

Duración	750 h
----------	-------

Certificados & Normas

EEI – Etiqueta energética	B
---------------------------	---

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas Lok-it! solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321605481	Lok-it! HTI 400 W/60/P28	Embalaje de envío 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm ³	279.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.