

XBO 1600 W XL OFR

XBO Xtreme Life | Lámpara xenón de arco corto para proyectores de cine




Beneficios del producto

- Arco corto con muy alta luminance para una iluminación más brillante de la pantalla
- Temperatura de color constante de 6,000K a través de la vida media completa de la lámpara
- Fácil de mantener
- Alta estabilidad del arco
- Luz instantánea en la pantalla gracias a la función hot restart
- Rango de regulación (dimming) amplio

Características del producto

- Vataje: 1,200...8,000 W




Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	1600,00 W
Tensión de funcionamiento	24 V
Corriente nominal	65,0 A
Corriente de lámpara	65,0 A
Margen del control de corriente	45...75 A

Dimensiones y peso



Diámetro	52,0 mm
Largo	370,0 mm
Longitud de montaje	322,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	322,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	143,0 mm ¹⁾
Distancia entre electrodos en frío	4,8 mm
Longitud del cable de entrada	-
Peso del producto	418,00 g

¹⁾ Distancia de la base del casquillo a la punta del electrodo (frío)

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. amb. máx. permi. punto de pinzado	230 °C
---	--------

Duración de vida

Duración	3500 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFaX27-10
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFa27-12

Hoja de datos de producto

Capacidades

Enfriamiento	Refrigeración forzada
Posición de quemado	s 30 ¹⁾

¹⁾ Ánodo arriba

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321299918	OSRXBO1600XL	-	-	-

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321299918	XBO 1600 W XL OFR	Embalaje de envío 1	590 mm x 229 mm x 234 mm	31.62 dm ³	1504.40 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.