

XBO 1200 W/DHP OFR

XBO DHP | Lámparas xenón de arco corto para proyección de cine digital




Beneficios del producto

- Arco corto con muy alta luminancia para una iluminación más brillante de la pantalla
- Temperatura de color constante de 6,000K a través de la vida media completa de la lámpara
- Fácil de mantener
- Alta estabilidad del arco
- Luz instantánea en la pantalla gracias a la función hot restart
- Rango de regulación (dimming) amplio

Características del producto

- Vataje: 1,200...8,000 W




Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	1200,00 W
Tensión de funcionamiento	20 V
Corriente nominal	57,0 A
Margen del control de corriente	41...63 A

Dimensiones y peso



Diámetro	40,0 mm
Largo	345,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	295,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	123,0 mm ¹⁾
Distancia entre electrodos en frío	4,0 mm
Longitud del cable de entrada	130 mm
Peso del producto	446,00 g

¹⁾ Distancia de la base del casquillo a la punta del electrodo (frío)

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. amb. máx. perm. punto de pinzado	230 °C
--	--------

Duración de vida

Duración	3000 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo ánodo (denominación norma)	SFaX27-14x80
Casquillo cátodo (denominación norma)	SFc27-16/55

Capacidades

Hoja de datos de producto

Enfriamiento	Refrigeración forzada
Posición de quemado	s 15 p 15 ¹⁾

¹⁾ Para la posición de quemado vertical: Ánodo (+) arriba

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321396433	XBO 1200 W/DHP OFR	Embalaje de envío 1	411 mm x 186 mm x 187 mm	14.30 dm ³	926.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.