

HTT 150-211

SUPRATEC HTC/HTT | Lámparas ultravioleta



Áreas de aplicación

- Polimerización de grandes áreas de plástico
- Secado de pintura y barnices
- Secado de adhesivos
- Exposición de material de película diazo y originales de imprenta
- Envejecimiento de material artificial
- Excitación de fluorescencia (con filtros de vidrio negro)
- Polimerización de grandes áreas de plástico

Características del producto

- Lámparas de alta presión SUPRATEC UV para aplicaciones técnicas



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	150,00 W
Tensión nominal	230 V
Tensión de funcionamiento	230 V
Tensión de construcción	230,00 V
Corriente nominal	1,5 A

Datos Fotométricos

Radiación UVA 315...400 nm	22 W
Radiación UVB 280...315 nm	6 W

Dimensiones y peso



Diámetro	10,0 mm
Largo	57,6 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	10,0 mm
Longitud del arco	10,0 mm

Duración de vida

Duración	1000 h ¹⁾
----------	----------------------

¹⁾ Duración económica

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	R7s
-----------------------------------	-----

Capacidades

Posición de quemado	p20/s70
---------------------	---------

Hoja de datos de producto

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321912848	OSRHTT150-211	-	-	-

Hoja de datos de producto

Atención

Las lámparas SUPRATEC emiten radiación UV de gran intensidad que puede causar quemaduras solares y conjuntivitis. ¡Evitar que la piel o los ojos queden expuestos a la radiación no filtrada directa o reflejada! Poner en funcionamiento solo dentro de luminarias cerradas.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321912848	HTT 150-211	Estuche de cartón 1	113 mm x 33 mm x 33 mm	0.12 dm ³	26.00 g
4008321912855	HTT 150-211	Embalaje de envío 25	180 mm x 180 mm x 130 mm	4.21 dm ³	625.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.